



## ANTI-MANCHAS MATE

### DESCRIPCION

**LOXON LD INTERIOR ANTI-MANCHAS MATE** ofrece mayor facilidad de limpieza y una resistencia superior al frote producido por el lavado. Permite eliminar manchas sin generar brillos no deseados y aureolas, cuando la pintura es lavada con agua, detergentes, limpiadores y paños de limpieza. De este producto se remueven fácilmente las manchas domésticas más comunes: barro, lápices de colores, fibras, gaseosas, aceite, chocolatada, mayonesa y ketchup. Se aplica con excelente nivelación y mínimo salpicado.

• **Látex interior super lavable** • **Excelente cubritivo** • **Muy fácil de limpiar sin dejar aureola** • **Antihongo**

### USOS

En **interiores**, para pintar superficies de mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, yeso, madera, papel, etc., utilizando el fondo correspondiente en cada caso.

### CARACTERISTICAS

• **Color:** Blanco. Colores adicionales utilizando **SW Entonador Universal**, hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro. **Además descubra miles de colores disponibles, a través de los Sistemas de Colores Sherwin Williams.**

• **Acabado:** Mate.

• **Aplicación:** A pincel, rodillo ó soplete airless. Sólo en caso de ser necesario diluir con un máximo de hasta 10% de agua. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.

• **Número de manos:** 2 a 3.

• **Poder cubritivo:** Excelente (\*).

• **Rendimiento:** De 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. (\*).

• **Secado:** 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas. El curado total de la película de pintura se obtiene a los 10 días. Luego de transcurrido ese periodo toda mancha que se produzca debe ser limpiada inmediatamente para lograr la mejor performance del producto.

(\* Para colores de bajo poder cubritivo comprendidos en el Sistema de Colores de Sherwin Williams, aplicar una mano previa de **LOXON LD INTERIOR ANTI-MANCHAS MATE** tonado (según fórmula) al color de fondo optimizador. Para mayor información comunicarse con el 0810-222-6567.

### MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

#### • Superficies Nuevas

##### Mampostería, hormigón, revoques:

- En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido anteriormente descrito.

- En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico**, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida poco cohesionada, aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico** diluido según sus instrucciones.

- Emparejar imperfecciones con **SW Enduido Plástico Interior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.

**Yeso:** Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico**, siguiendo las instrucciones de estos productos.

**En todos los casos terminar el trabajo con LOXON LD INTERIOR ANTI-MANCHAS MATE.**

#### • Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con una solución de agua y lavandina (1 parte de lavandina y 1 de agua). Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm<sup>3</sup> de **SW Pasta Antihongo** en 4 litros de agua. **No enjuagar.** Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico** convenientemente diluido según corresponda y corregir las imperfecciones con **SW Enduido Plástico Interior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.

- En caso de superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Una vez aplicado el acondicionador, la superficie debe quedar sin brillo.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

**En todos los casos terminar el trabajo con LOXON LD INTERIOR ANTI-MANCHAS MATE.**

### RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revolver muy bien la pintura antes de usar.
2. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
3. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
4. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
5. Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
6. Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.
7. Mantener fuera del alcance de los niños.
8. No ingerir.

### EXPERIENCIA Y CALIDAD

En 1866, Henry Sherwin y Edward Williams sentaron las bases de un camino de prestigio y evolución permanente.

Hoy al elegir Sherwin Williams usted accede a un producto de calidad seleccionada que responde a los más altos estándares internacionales, con el respaldo de una marca de más de 150 años en el mercado.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

