



PINTURA PROTECTORA RUST-OLEUM CHALKED

DESCRIPCIÓN Y USOS

Rust-Oleum® Chalked Pintura Protectora realiza la pintura Rust-Oleum® Chalked Pintura Tizada para Muebles, le agrega protección a la superficie y alarga su duración. Se puede aplicar para mantener y realzar cualquier proyecto con una superficie tizada. Es más durable y más fácil de aplicar que una cera para muebles tradicional. Sólo para uso interior..

PRODUCTOS

Código	Descripción
311338	Transparente Mate

CONDICIONES PARA PINTAR

Aplique en un área ventilada, cuando la temperatura esté entre 10 °C y 32 °C y la humedad por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Remueva toda la suciedad, grasa, aceite, y contaminantes químicos lavando la superficie con agua y jabón y deje secar. Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lije suavemente las superficies brillantes o porosas. Remueva toda la cera limpiando suavemente la superficie con aguarrás mineral.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

APLICACION

Aplique cuando la temperatura esté entre 10 °C y 32°C y la humedad por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente. Mezcle bien sin agitar la lata. No es necesario diluir. Evite pintar con luz solar directa o sobre superficies calientes.

Utilice una brocha o pincel de cerdas sintéticas de alta calidad (no se recomienda la aplicación con rodillo). Evite las pinceladas excesivas, ya que esto reducirá el espesor de la capa y la protección. Espere que la capa base seque como mínimo 8 horas, antes de aplicar este producto. Realice movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado parejo y liso. Aplique 1 o 2 capas. Espere 2 horas entre ambas capas.

TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES

Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Seca al tacto en treinta minutos, se puede manipular en 1 hora y seca por completo en 4 horas. Puede aplicar otra capa después de 2 horas.

LIMPIEZA

Limpie de inmediato el pincel y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón.

FICHA TÉCNICA

PINTURA PROTECTORA RUST-OLEUM CHALKED

PROPIEDADES FÍSICAS

		CHALKED CLEAR PROTECTIVE TOPCOAT
Tipo de Resina		Acrílico Uretano
Tipo de Pigmento		NA
Solventes		Agua y Éteres de Glicol
Peso	Por Litro	1,02 kilogramos
	Por Galón	8,5 libras
Sólidos	Por Peso	30,5%
	Por Volumen	28,8%
Compuestos Orgánicos Volátiles		<250 gramos/litro
Espesor de Película Seca (EPS) recomendado por capa		25-50µ (1,0-2,0 mils)
Película Húmeda para lograr el EPS		100-150µ (4,0-6,0 mils)
Cobertura práctica para el EPS recomendado		9,7 a 13,2 m ² /l
Tiempos de Secado a 21-27°C 50% de Humedad Relativa	Al Tacto	30 minutos
	Manipular	1 a 2 horas
	Repintado	2 horas
Vida útil		3 años
Punto de Ignición		93°C
Información de Seguridad		Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.