



## BALDINI VERNICI LÁTEX INTERIOR

### DESCRIPCIÓN

Látex acrílico blanco mate aterciopelado para interiores, con excelente poder cubritivo y alta lavabilidad. De bajo olor, permitiendo habitar inmediatamente los ambientes pintados. No salpica y posee una muy buena nivelación, facilitando la aplicación. Producto elaborado en base a polímeros multifuncionales de última generación, que le otorgan una Excelente lavabilidad, baja retención de suciedad y con pigmentos de alta pureza que permiten obtener un alto poder cubritivo. En Baldini Latex Interior también se utilizan aditivos especiales que otorgan excelente nivelación y un bajo nivel de salpicado. Es un producto super premium de nuestra Línea de Látxes para interiores por su altísimo cubritivo, facilidad de trabajo, sin dejar marcas de pincel o rodillo y excelente performance en el uso.

Se elabora en blanco y por otra parte se puede obtener una amplia gama de colores por agregado de Colorante Universal (máximo 60 ml por litro).

### CAMPO DE APLICACIÓN

Sobre yeso, revoque, ladrillo, paneles tipo cartón / yeso / cartón, madera, paredes enduidas, papel sin pintar o pintados.

### DATOS TÉCNICOS

TIPO: Polímero Acrílico  
TIEMPO DE SECADO AL AIRE Al tacto: 1 hora  
Entre manos de 2 a 3 horas  
TEMPERATURA DE APLICACION Mínima 10°C.  
COLORES Blanco  
BRILLO Mate Sedoso  
RENDIMIENTO TEORICO 11 a 13 m<sup>2</sup> por Litro y por mano  
DILUYENTE Agua (No diluir con más de 5%)  
ESTABILIDAD EN EL ENVASE 1 Año  
FONDOS RECOMENDADOS  
LAVABILIDAD Excelente  
RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS Buena  
PRESENTACIONES 1 Ltr, 4 Ltr, 10 Ltr, 20 Ltr.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En preparaciones nuevas o de elevada alcalinidad se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar para permitir el curado natural de la superficie. Se puede acortar este tiempo, tratando la superficie con ácido muriático diluido al 10% en agua. Dejar actuar durante 30 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar por 24 hs. De todas formas, luego de dicho tratamiento, verificar la ausencia de alcalinidad midiendo el pH aplicando un papel indicador sobre la superficie previamente humedecida, (debe estar entre 7 y 8).

Limpiar la pared, usando un trapo humedecido en agua y detergente, tratando de eliminar polvo y grasa, luego dejar secar.

Eliminar restos de pintura mal adherida o descascarada.

Si la pared presenta hongos, limpiar la superficie con agua y lavandina para eliminar las manchas que ocasionan, y para matarlos definitivamente aplicar Líquido Funguicida Colorín.

Si la superficie quedara pulverulenta (típico de pintura a la cal restos de ella), aplicar Comodín Fijador Sellador al agua a la totalidad de la superficie a pintar, diluido 3 a 1 con agua. En caso que la pared presente imperfecciones, grietas o agujeros, aplicar Enduido Comodín para Interiores, dejar secar, lijar hasta nivelar la pared y aplicar nuevamente Fijador Sellador.

### APLICACIÓN

Mezclar bien el contenido del envase antes de usar usando una espátula ancha.

Para un óptimo resultado y para asegurar el máximo poder cubritivo, aconsejamos utilizar un rodillo para látex de lana sintética de fibra mediana o corta. También se puede aplicar con pincel o soplete airless. Por Ejemplo a rodillo es habitualmente necesario aplicar dos manos para cubrir un contraste Blanco/Gris N°3 según Norma ASTM D 5150.

Recomendamos trabajar la pared desde arriba hacia abajo y luego hacia un costado. No dejar la pintura de la pared por la mitad, para evitar marcas que se forman en los empalmes.

El producto se presenta en color blanco y puede obtenerse una amplia gama de colores utilizando Colorante Universal Colorín (hasta 60 ml por litro).

La pintura viene a la viscosidad de aplicación, por este motivo no recomendamos diluir la misma, para así poder obtener el máximo cubritivo y el mínimo salpicado. De ser necesario diluir, hacerlo con la mínima cantidad de agua potable, máximo 5%. Dejar secar aproximadamente 2 a 3 horas horas entre mano y mano.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No Inflamable

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.): Solicitarlas en el Centro de Atención al cliente: catcli@colorin.com .

#### OBSERVACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a 35°C o en días muy húmedos.
- Conservar entre 5° y 40°C.
- Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes que se sequen.
- Si utiliza más de un envase, se recomienda mezclar previamente sus contenidos.
- No contiene ni plomo ni mercurio.